19" Двухрамная открытая стойка ORV2A с регулируемой глубиной

Описание:

Двухрамная 19" стойка предназначена для установки оборудования, которое не требует полной защиты
Глубина стойки регулируется в зависимости от установленного в нее оборудования
Доступны различные аксессуары: стационарные полки, выдвижные полки, ящики, кабельные организаторы и т.д.
Легко собирать и транспортировать

возможность расширения стойки

сборка с помощью винтов

Маркировка высоты с шагом в 1U

Технологическое отверстие
не предназначено для монтажа

Материал:
Высококачественная сталь Рама - 2 мм, основание и система поддержки лотков - 4 мм
Отделка поверхности:
Покрыта порошковой краской высокой плотности. Цвет RAL9005
Допустимая нагрузка:
Без ножек, роликов или основания: 1000 кг На основании ORV-BSM (4 ролика, 6 ножек): 800 кг На ножках: 350 кг На роликах: 250 кг
Глубина:
600-800 мм, 800-1000 мм
Упаковка:
Стойка поставляется в разобранном виде в компактной упаковке. Внутри упаковки дополнительная защитная пленка обеспечивает механическую защиту и предохраняет изделие от воды и других внешних воздействий. По индивидуальному заказу возможна упаковка в деревянный ящик.

Сводная таблица моделей								
Партномер	**Полезная высота**	**Ширина, мм**	**Глубина, мм**	**Высота, мм**	**Размеры упаковки, мм**	**Объем упаковки, м^3**	**Вес нетто, кг**	**Вес брутто, кг**
ORV2A-3068-RAL9005	30U	550	600	1485	1525x220x120	0,040	48,00	49,00
ORV2A-4268-RAL9005	42U			2065	2105x220x120	0,054	51,00	52,00
ORV2A-4568-RAL9005	45U			2152	2240x220x120	0,058	52,00	53,00
ORV2A-4281-RAL9005	42U		1000	2065	2105x220x120	0,054	54,00	55,00
ORV2A-4581-RAL9005	45U			2152	2240x220x120	0,058	55,00	56,00

Информация для заказа	
ORV2A-3068-RAL9005	Открытая стойка 19", 30U, двухрамная с регулируемой глубиной
ORV2A-4268-RAL9005	Открытая стойка 19", 42U, двухрамная с регулируемой глубиной
ORV2A-4568-RAL9005	Открытая стойка 19", 45U, двухрамная с регулируемой глубиной
ORV2A-4281-RAL9005	Открытая стойка 19", 42U, двухрамная с регулируемой глубиной
ORV2A-4581-RAL9005	Открытая стойка 19", 45U, двухрамная с регулируемой глубиной