

19" открытые двухрамные стойки серии ORV2



19" открытая стойка серии ORV2

Описание:

Двухрамная 19" стойка предназначена для установки оборудования, которое не требует полной защиты

Доступны различные аксессуары: стационарные полки, выдвижные полки, ящики, кабельные организаторы и т.д.

Легко собирать и транспортировать



Отверстия в верхней раме стойки для крепления кабельных лотков



Маркировка юнитов



Дополнительные профили для увеличения жесткости стойки

Высококачественная сталь

Рама: вертикальные профили – 2 мм, основание и верхний уголок рамы – 4 мм

Отделка поверхности:

Покрыта порошковой краской высокой плотности. Цвет RAL9005

Допустимая нагрузка:

Без ножек, роликов или основания: 1000 кг

На основании ORV-BSM (4 ролика, 6 ножек): 800 кг

На ножках: 350 кг

На роликах: 250 кг

Глубина:

600, 1000 мм

Упаковка:

Стойка поставляется в разобранном виде в компактной упаковке

Внутри упаковки дополнительная защитная пленка обеспечивает механическую защиту и предохраняет изделие от воды и других внешних воздействий

По индивидуальному заказу возможна упаковка в деревянный ящик

Сводная таблица моделей

Партномер	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ORV2-306-RALXXXX	30U	550	600	1485	1525x220x120	0,040	36,00	38,00
ORV2-426-RALXXXX	42U			2065	2105x220x120	0,054	46,00	48,00
ORV2-456-RALXXXX	45U			2152	2240x220x120	0,058	49,00	52,00
ORV2-421-RALXXXX	42U	1000	1000	2065	2105x220x120	0,054	55,00	58,00
ORV2-451-RALXXXX	45U			2152	2240x220x120	0,058	55,00	58,00

Информация для заказа	
ORV2-306-RALXXXX	Открытая стойка 19", 30U, двухрамная
ORV2-426-RALXXXX	Открытая стойка 19", 42U, двухрамная
ORV2-456-RALXXXX	Открытая стойка 19", 45U, двухрамная
ORV2-421-RALXXXX	Открытая стойка 19", 42U, двухрамная
ORV2-451-RALXXXX	Открытая стойка 19", 45U, двухрамная

XXXX - цвет: 9005 - черный (RAL9005); 7035 - серый (RAL7035)